

练市溪畔居二次供水泵房智能化参考清单项目

1	出入口控制设备	7寸人脸门禁一体机 操作系统: 嵌入式Linux操作系统; 屏幕参数: 7英寸LCD触摸显示屏; 摄像头参数: 采用宽动态200万双目摄像头; 产品尺寸: 239mm*116.5mm*33mm;	台	1			
2	出入口执行机构设备	门禁开关电源 尺寸: 99*82*30mm	台	1			
3	出入口执行机构设备	双门磁力锁 锁体主体颜色为: 氧化银。 最大静态直线拉力: 280kg ± 5%*2; 断电开锁, 满足消防要求;	台	1			
4	出入口执行机构设备	自动闭门器	台	2			
5	出入口目标识别设备	门禁-开门按钮 结构: 塑料面板; 性能: 最大耐电流1.25A, 电压250V;	台	1			
6	监控摄像设备	400万网络筒型POE摄像机 支持IP67防护等级	台	4			
7	监控摄像设备	摄像机壁装支架/白色/铝合金 与摄像机同品牌	台	4			
8	存储设备	16路硬盘录像机 支持萤石系统	台	1			
9	存储设备	4T监控专用硬盘	台	1			
10	显示设备	24寸液晶显示器	台	1			
11	交换机	16口POE交换机	台	1			
12	光缆终端盒	12芯ODF光纤配线架(通用型) (SC, 法兰、尾纤满配) 标准19寸机架式安装方式	个	1			
13	插座	PDU机柜插座 最大输入电流: 16A, 带防雷防浪涌保护器, 6位10A插孔	套	1			
14	机柜、机架	立式安防机柜 800W×600D×2000H 表面脱脂、磷化、静电喷塑处理	台	1			
15	双绞线缆	六类非屏蔽双绞线缆管内穿放 1、标准: YD/T1019, ANSI / TIA-568-C.2, ISO/IEC11801,	m	若干			

		IEC61156-5, IEC60332-1-2					
16	配线	8 芯单模光纤	m	若干			
17	智能化附件	智能化安装附件	项	1			